

Technisches Merkblatt

ABRUZZO SPEZIAL

Haftspachtel

Artikel Nummer: 2-3138

Verwendungszweck:

Als Putzhaftbrücke auf Beton, Gipstrockenbauplatten, alten tragfähigen Putzen und fest sitzenden Anstrichen. Besonders vor Verwendung von Kalk- und Lehmputzen auf glatten Untergründen als griffige Zwischenschicht. Als Einbettmörtel für Gewebespachtelung auf Mischmauerwerk.

Eigenschaften:

ABRUZZO SPEZIAL ist ein Mörtel der Mörtelgruppe P II. Er ist naturweiß, leicht verarbeitbar und sehr gut maschinengängig. ABRUZZO SPEZIAL hat eine hohe Haftfähigkeit, sehr großes Wasserrückhaltevermögen, ist elastisch und ist sehr geschmeidig beim Verarbeiten. ABRUZZO SPEZIAL ist fasernarmiert und kann im Innenbereich verwendet werden.

Zusammensetzung:

Kalkhydrat, Kalksteinbrechsande in gewählter Sieblinie, Methylcellulose, Weißzement, Essigsäureester, Cellulosefasern, Hydrophobierungsmittel

Verpackung:

25 kg Sack

Ergiebigkeit:

4 - 7 qm / Sack

Verarbeitung:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, fest, sauber, frei von Trennmittel sowie Staub, losen Teilen und Sinterhaut sein. Es sind die Bestimmungen der VOB und der einschlägigen Normen für Putzgrund zu beachten (z. B. VOB Teil C, DIN 18350, DIN 18550).

ABRUZZO SPEZIAL ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken.

Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze auftragen, sowie vor Wind und Regen schützen auch während der Trocknungsphase. ABRUZZO SPEZIAL kann mit allen gängigen Mischpumpen und Putzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden.

Den Putz mit cirka 8 Liter sauberem Wasser auf schlanke Konsistenz einstellen und auftragen. ABRUZZO SPEZIAL zahn in horizontaler Richtung. Nach vollständiger Trocknung erfolgt ein Putzauftrag mit CAMPANIA LEHMGRUNDPUTZ.

ABRUZZO SPEZIAL kann auch verfilzt werden und mit SALERNO KALKFEINPUTZ, BARI KALKGLÄTTE oder FOGGIA KALKFARBE beschichtet werden.

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gefahrenhinweise:**Xi, reizend****Produkt enthält Calciumhydroxid**

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung trocken und frostfrei.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 11.06

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen - Endingen

Tel: 07433 - 381 147

Fax: 07433 - 348 27

Internet: www.casanatura24.deEmail: mail@casanatura24.de